

Kombi-Waschbecken 4 m³

Kompakt und flach – ein Allrounder für den Hochbau



4 m[±] Becken mit optionalem Geländer und Standpodest

**UMWELTSCHUTZ**
DIEM & RUBAG

Diem-Werke GmbH
Seestraße 16, 6912 Hörbranz, Österreich
T: +43 (0)5573 84666, F: +43 (0)5573 84666-99
office@diemwerke.com, www.diemwerke.com



4 m[±] Becken mit optionalem Standpodest und Geländer

Einsatzgebiet

- Baustellen ohne Grundwasser
- Waschen von Baugeräten
- Geringe Wassermengen zum Neutralisieren
- Wasser mit geringer Trübung

Vorteile

- Waschen, Absetzen und Neutralisieren
- Wenig Standfläche, geringe Bauhöhe
- Feststoff- und Schlammsammlung in 2 BigBags
- 2 Halter für Gasflasche und Neutralisationskoffer
- Staplertaschen und 4 Kranösen
- Öl-Wasser-Trenner
- Stapelbar
- Optimal für Transport mit PKW-Anhänger
- Geringe Waschflächenhöhe von 900 mm

Wir empfehlen folgende Optionen

- Neutralisationskoffer
- Standpodest
- Lackierung in Kundenfarbe (RAL-Ton)
- Zusätzlicher Wassereinlauf 2"
- Spritzschutzplane 3-seitig mit Steckpfosten

Technische Daten

Volumen	ca. 4 m [±]
Neutralisationsleitung	ca. 3 m [±] /h resp. 50 l/Min.
Transportmasse	3460 x 1780 x 1898 mm
Waschfläche ohne Podest	2900 x 1680 mm
Waschfläche mit Podest	1900 x 1680 mm
Leergewicht	870 kg
Bauart	Getrennte Absetz- und Neutralisationszonen
Auslauf	2" unten / 125 mm oben



Das kompakte Becken kann auf einem RUBAG Transportanhänger problemlos transportiert werden.